

Link do produktu: <https://baitbox.pl/raymarine-element-7-hv-sonar-z-gps-70-przetwornik-hv-100-bez-map-p-20492.html>

Raymarine - Element 7 HV Sonar z GPS, 7.0\", przetwornik HV-100, BEZ MAP

Cena	4 089,99 zł
Dostępność	Na zamówienie - czas realizacji ustalamy indywidualnie
Stan magazynowy	200 szt.
Czas wysyłki	od 24 godzin
Numer katalogowy	E70532-05
Kod producenta	E70532-05
Kod EAN	2800000002008
Producent	Raymarine

Opis produktu

Raymarine - Element 7 HV Sonar z GPS, 7.0\", przetwornik HV-100, BEZ MAP

Wiedza to potęga - a seria sonarów CHIRP z GPS Raymarine Element™ daje przewagę podczas polowania na ryby i wyszukiwania ich siedlisk. Dostarczając najostrzejszego widoku świata pod wodą, 1.2 megahertzowa technologia sonarowa HyperVision™ przenosi rozdzielczość DownVision, SideVision i RealVision 3D na nowy poziom precyzyjnego obrazowania oraz identyfikacji ryb, co pozwala na oglądanie struktur, roślin i ryb w sposób przejrzysty jak w prawdziwym życiu.

Główne funkcje:

- Jasny i ostry - wskaźniki widzialne w pełnym słońcu, ze zintegrowanym odbiornikiem GPS/GNSS.
- Niezrównane HyperVision™ - technologia 1.2 megahertzowego sonaru CHIRP dostarcza o wiele wyższą rozdzielczość obrazowania w porównaniu z konwencjonalnymi sonarami skanującymi w dół i po stronach burt.
- Wbudowane RealVision™ 3D - dokładna identyfikacja lokalizacji wyskoków, łóż kanałowych i innych zmian konturu.
- Szybki, czterordzeniowy procesor - dla natychmiastowego przerysowywania map i ostrego obrazowania 3D.
- Przetwornik typu All-in-one - łączy w sobie kanały sonaru HyperVision, DownVision, SideVision, RealVision i konwencjonalnego sonaru CHIRP w jednej, prostej instalacji. [OPCJONALNIE]
- Prosty w obsłudze system operacyjny LightHouse Sport -

zoptymalizowany dla połowu ryb, LightHouse Sport OS jest szybki i łatwy do nauki.

- Intuicyjne kontrolery - duży przycisk punktu nawigacyjnego do oznaczania ulubionych miejsc oraz trz przyciski do zaprogramowania przez użytkownika.
- Sprytna obsługa map - ze wsparciem dla map Raymarine LightHouse NC2 z Fishing Hot Spots®, Navionics i C-MAP.
- Twórz własne mapy - wsparcie dla funkcji osobistych map sonarowych Raymarine RealBathy™ i Navionics SonarCharts Live.

Zwiększ rozdzielczość z HyperVision™

- HyperVision używa bardzo wysokich częstotliwości (1.2 megaherca) i technologii CHIRP, by dostarczyć nowego poziomu precyzji obrazowania dla DownVision, SideVision i RealVision 3D
- Tryb 1.2 megahercowego HyperVision został zoptymalizowany dla super wysokiej częstotliwości obrazowania do 30 metrów
- Przełącz się na standardowy sonar 350 kHz CHIRP dla głębszego zasięgu, obrazowania w wysokiej rozdzielczości i zasięgu do 180 metrów
- Zaawansowany sonar CHIRP Elementu pracuje także na wysokiej częstotliwości 200kHz dla namierzania ryb, szybkiego sledzenia dna i głębokości do 274 metrów!

Przetworniki HyperVision™ CHIRP

Projekt przetworników typu all-in-one przeznaczonych dla Element HyperVision czyni je kompaktowymi i łatwymi w instalacji. Raymarine oferuje wygodne opcje montażu na pawęży i przez kadłub w celu dopasowania do każdego typu łodzi.

Nowe przetworniki:

- HV-100 przetwornik pawężowy typu All-in-one
- HV-300TH Plastikowy przetworniki typu All-in-one do montażu przez kadłub
- HV-300THP Para przetworników typu All-in-one do montażu przez kadłub dla głębokich kadłubów V

Połączenia:

- Zasilanie i NMEA2000
- Przetwornik

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja ogólna	
Wymiary wyświetlacza	7.0" Optycznie zespolony LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	800 x 480 WVGA
Typ wyświetlacza	Niedotykowy, obsługiwany kontrolerami
Jasność	1,500 nitów
Kąty widzenia	Góra 50° / Dół 60° / W lewo 70° / W prawo 70°
Specyfikacja fizyczna	
Wymiary ogólne Szer. x Wys. x Głęb.	240 x 135 62mm
Przybliżona waga produktu	1,35 kg

Ochrona przed dostaniem się wody	IPx6 i IPx7
Zakres temperatur pracy	-25°C do + 55°C (-13°F do 131°F)
Zakres temperatur przechowywania	-30°C do +70°C (-22°F do 158°F)
Zasilanie	
Napięcie	12V DC (8V do 16V DC)
Pobór prądu (max 12V DC)	15 Watów
Czujniki	
GNSS / GPS	Wbudowany odbiornik GNSS: GPS/GLONASS
Typ sonaru (wbudowanego)	Wbudowane sonary CHIRP, DownVision (Standardowy i Hyper), SideVision (Standardowy i Hyper), RealVision™ 3D (Standardowy i Hyper)
Połączenie sonaru	15 pinowy typ wtyku HyperVision™
Głębokość sonaru	CHIRP Sonar = 274m DownVision™ Standard = 183m DownVision™ Hyper = 30m SideVision™ Standard = 91m SideVision™ Hyper = 30m RealVision™ 3D Standard = 91m RealVision™ 3D Hyper = 30m
Sonar zewnętrzny	Nie
Radar	Nie
AIS	Nie
Kontrola autopilota	Nie
Termiczna noktowizja	Nie
Video / Kamera	Nie
Pogoda	Nie
Integracja audio	Nie
Przełączanie cyfrowe (Digital Switching)	Nie
Zdalna kontrola	Nie
Sieć	
Ethernet	N/A
NMEA0183	N/A
NMEA2000	1 x NMEA2000 port (DeviceNet microC)

Wspierana sieć NMEA2000	Wejście: silniki kompatybilne z NMEA2000 (Max 2) Kompatybilne z NMEA2000 czujniki baków paliwa (Max 4) Czujnik kursu (dla stabilizacji map) Wyjście: GPS (dla zagrożenia VHF i DSC)
SeaTalk ^{ng}	Wymaga kabla adaptera A06045 DeviceNet zenskiego (F) - 400mm
USB	N/A
Wi-Fi	WiFi - 802.11 b / g / n
BlueTooth	Bluetooth 4.0 + Low Energy + Power Class 1.5
Inne	
Kompatybilna kartografia	Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+, a także inne kompatybilne ze wszystkimi mapami wylistowanymi w Raymarine Chart Store.
Prądy i pływy	Wymagają map LightHouse LNC2, Navionics lub C-MAP
Punkty nawigacyjne / Trasy / Ślady	10 000 punktów nawigacyjnych / 200 grup punktów nawigacyjnych / 150 szlaków - po 250 punktów nawigacyjnych max / 16 śladów - 10,000 punktów śladów max
Pamięć wewnętrzna	8GB Solid State
Pamięć zewnętrzna	1 x microSD gniazdo - microSDHC max 32GB NTFS lub FAT32 / microSDXC max 2TB NTFS lub FAT32 (natywny format microSD exFAT musi zostać przeformatowany na NTFS lub FAT32)

Co jest w pudełku:

ELEMENT SONAR / GPS z przetwornikiem:

- 1 Uchwyt czopowy z oprzyrządowaniem do montażu
- 2 Zestaw do montażu na powierzchni z oprzyrządowaniem montażowym
- 3 Osłona przeciwsłoneczna
- 4 Kabel zasilania / NMEA2000 1.5m
- 5 Pakiet dokumentacji
- 6 Mapy (opcjonalnie)
- 7 HV-100 Przetwornik z kablem 6m
- 8 Uchwyt pawęzowy z oprzyrządowaniem do montażu
- 9 P-clipy z oprzyrządowaniem do montażu (x5)
- 10 Płyta rozety z oprzyrządowaniem do montażu

